



El IslaTank es un equipo diseñado y construido para el almacenamiento y suministro de Petróleo Diesel a maquinarias y vehículos industriales o agrícolas de acuerdo a resolución exenta SEC. N° 3412.

La unidad está compuesta por un estanque de polietileno de alta resistencia química y estructural.

- Material virgen certificado para almacenamiento de combustible.
- Color incorporado con protección Ultravioleta factor 8.
- Bomba para petróleo de 220 volts o 12 volts DC destinada al trasiego de petróleo, caudal de 60 lts/min.
- Manguera de suministro antiestática de 4.0 mts.
- Pistola según versión de corte manual o automático.
- Cuenta litros volumétrico para uso privado.
- Filtro interior de acero inoxidable, con válvula de seguridad interior.
- Aspiración en cañería y fittings en acero galvanizado.

Los IslaTank de 2 a 10 m3 incluyen además:

- Atriles para extintores.
- Extintor adicional de 10 Kg. ABC con certificación CESMEC.
- Atril para baldes de arena.
- Baldes de arena.
- Atriles descarga de combustible con señalética incorporada.



USO EXCLUSIVO CON PETROLEO

Incluye :

- 2 filtros de absorción de agua 70 lts/min. (uno instalado y el segundo de repuesto).
- Extintor adicional de 10 Kg. ABC con certificación CESMEC.
- 1 válvula de seguridad sistema de laberinto para evitar contrapresiones.
- Manual y catálogos de bomba y cuenta litros.
- Piscina de contención.

Dimensiones			Especificación piscinas	
Capacidad (en lts.)	Diámetro (en mm.)	Altura (en mm.)	Diámetro (en mm.)	Altura (en mm.)
500	1.050	800	1.200	400
1.000	1.060	1.500	1.200	900
2.000	1.485	1.340	2.000	700
3.000	1.750	1.500	1.750	1.500
5.000	2.500	1.300	2.550	1.300
7.500	2.500	1.700	2.550	1.700
10.000	2.500	2.300	2.550	2.300
15.000	3.260	2.000	3.260	2.000
20.000	3.260	2.700	3.260	2.700